

Punta da Scriccare Scarfig Nozzle

Mod. **P/01**

| Serie | Art. n. P. / N. |
|-----------|--------------------|
| P01-16 | 90438 |
| P01-16-SS | 90438SS |
| P01-16-C | 90438C |
| P01-20 | 90439 |
| P01-20-SS | 90439SS |
| P01-20-C | 90439C |



Costruzione: Monoblocco Rame

Anello antiusura in Stellite Gr. 6

Versione 16 passata standard

Versione 20 a passata maggiore

Versione **SS** con anello in inox

Versione **C** cromata

Cannello da scriccare: Mod. **S/01**

Construction: Monoblock Copper

Nozzle Protection ring in Stellite Gr. 6

16 Style / standard pass

20 Style / wide pass

SS Style with stainless steel ring

C Style chromed

Scarfig torch: Style **S/01**

Construction: monobloc Cuivre

Anti-usure bague en Stellite Gr. 6

Version 16 passé Standard

Version 20 passé majeur

Version **SS** avec bague d'acier inoxydable

Version **C** chrome

Chalumeau pour le décriquage: Mod. **S/01**

Construcció: monobloque en Cobre

Anillo de protecció anti-desgaste en Stellite Gr. 6

Versió 16 paso estándar

Versió 20 paso mayor

Versió **SS** anillo en acero inoxidable

Versió **C** chrome

Soplete de escarfin: Mod. **S/01**

| P/01-16 Style | | |
|----------------|-------|-----------|
| Oxygen | Bar | 8 - 15 |
| Methane | | 1,5 - 2,5 |
| Propane | | 0,5 - 1 |
| Oxygen | Nmc/h | 100 - 170 |
| Methane | | 10 - 15 |
| Propane | | 9 - 13 |
| Pass. | mm | 60 - 100 |

| P/01-20 Style | | |
|----------------|-------|-----------|
| Oxygen | Bar | 8 - 15 |
| Methane | | 1,5 - 2,5 |
| Propane | | 0,5 - 1 |
| Oxygen | Nmc/h | 100 - 200 |
| Methane | | 10 - 16 |
| Propane | | 9 - 14 |
| Pass. | mm | 60 - 120 |

