

# Punta da Taglio Cutting Nozzle

## Mod. **SLA**

Serie	Spessore Thick. mm	Art. n. P. / N.
SLA1	25	90251
SLA2	65	90252
SLA3	100	90253
SLA4	150	90254
SLA5	220	90255
SLA6	300	90256



Cannello da taglio: Mod. **CN SLR IMP Cogne**

Serie: **SLA** per ossi - acétylène

Monoblocco rame

Serie: **SLM** per ossi-metano / propano

Due pezzi Rame / ottone / con fresature fini

Serie: **SLM/M** per ossi-metano / propano

Due pezzi rame / ottone / con fresature larghe

Versione economica

Cutting Torch: Style **CN SLR IMP Cogne**

**SLA** nozzle for oxy - acetylene cutting

Copper monoblock

**SLM** nozzles for oxy-methane / propane use

Two pieces copper / brass / fine drillings

**SLM/M** for oxy-methane / propane use

Two pieces copper / brass / ctd. drillings

Cheap version

Versione **I** con inserto inox

**I** Style with ss insert on request.

Punta Nozzle Buse Boquilla	Ossigeno Oxygen Oxygène Oxygeno Bar	Gas Bar	Ossigeno Oxygen Oxygène Oxygeno Nmc/h	Gas Nmc/h
SLA1	2,5	0,15	3	0,6
SLA2	3	0,15	5	0,7
SLA3	3,2	0,15	7	0,8
SLA4	3,8	0,2	10	1
SLA5	4,5	0,25	16	1,2
SLA6	5	0,3	25	1,4

