Chalumeau pour le Décriquage
Sopletes de Desbaste

Mod. S/01-L

Lunghezza Lenght Longueur Longitud	Testa /Head Tètê / Cabeza 120° - 180° codice / code
1220mm / 48”	**90475L**
1500mm	**90475L-1500**
2000mm	**90475L-2000**
2500mm	**90475L-2500**
3000mm	**90475L-3000**
3500mm	**90475L-3500**
.....	a richiesta / upon request

P01

MC

MDR

Cannello da Lavaggio

Punta da scriccare: Mod. **P01** (Pag. 86)

Punta da taglio:**SL/MC SL/MDR** (Pag. 70-71)

Cannello senza miscelatore

Apertura Ossigeno: **a leva**

Raccordi ingresso: Ossigeno 1/2” D / Gas 3/8” S

Testa in inox e tubi in acciaio inox

Scarfing Torch

Scarfing nozzle: Style **P01** (Pag. 86)

Cutting nozzle: **SL/MC SL/MDR** (Pag. 70-71)

Post Mixing torch

Oxygen opening by: **lever**

Inlet Conn.: Oxygen 1/2” Rh / Gas 3/8” Lh

SS head and SS pipes

Chalumeau de Décriquages

Buse de Décriquage: Mod. **P01** (Pag. 86)

Buse de coupe: **SL/MC MDR** (Pag. 73-74)

Chalumeau sans mélangeur

Ouverture Oxygène : **avec poignée / supéreure**

Raccord de connection Oxy. 1/2" D Gaz 3/8" G

Tête en inox et tuyauterie en acier inox

Soplete de Desbaste

Boquilla de desbaste: Mod. **P01** (Pag. 86)

Boquilla de corte: **SL/MC SL/MDR** (Pag. 73-74)

Lanza sin mezclador

Apertura Oxigèno: **con palanca / superior**

Conexiones de entrada Oxi. 1/2” D / Gas 3/8” Iz

Cabeza y tubos en acero inox