Lance Ossigeno e Carbone
Carbon and Oxygen Lances

Mod. SL/82

933..M

933SE…-..

SL/82			
Art. P.n. Cd. Cd.	**Lancia Lance Lance Lanza**	**Racc. Conne. Conne. Uniòn**	**Lungh. Lenght Longeur Largo mm**
93300M	6 mm	3/4”	
93310M	8 mm.	3/4”	
93320M	1/8”	3/4”	
93330M	1/4”	3/4”	
93340M	3/8”	3/4”	
93360M	1/2”	3/4”	
93350M	3/4”	1”	
93370M	1”	1” 1/4	
93370MS	1”	1” 1/2	
933SE400-01	==	3/4”	400 mm.
933SE600-01	==	3/4”	600 mm.
933SE400-02	==	1”	400 mm.
933SE600-02	==	1”	600 mm.
933SE600-03	==	1” 1/4	600 mm.
933SE600-03S	==	1” 1/2	600 mm.
933SE400-03	==	1” 1/2	400 mm.

Mandrino per Lance ossigeno

Mandrino con ghiera girevole in acciaio inox
Cuscinetti di guida interni
Pinza acciaio e manicotti in Neoprene
Corpo mandrino in OT58
Pressione di esercizio max 40 bar
Mandrino per lance da 6 mm. fino ad 1”
Attacco prolungato 400 / 600 mm o su richiesta

Mandrel for Oxygen Lances

Lance holder with turnable stainless steel head
Ball bearing inside
Steel Chuck and Neoprene seals
Body in brass58
Working pressure up to 40 Bar
Lance size from 6 mm up to 1”
Safety extention tube 400 / 600 mm or upon request

Porte Lance Oxygène

Porte lance avec tete de fixation rotative en inox
Roulement a billes
Pince in acciaio et joint en Neoprene
Corpo en cuivre
Pressiòn de travail max 40 bar
Porte lance 6mm ÷ 1”
Tube de prolongation 400 / 600 mm. o sur demande

Porta Lanza Oxygeno

Porta lanza con cabeza en acero inoxidabley tensior
Giratorio - Rodamientos
Mordaza en acero y con junta en Neoprene
Cuerpo en cobre
Presión maxima de trabajo 40 bar
Porta lanza 6 mm ÷ 1”
Tubo de extensòn 400 / 600 mm. o para requerimiento